

ADESTOR Offset / SP123 / KW90

FACESTOCK

Offset

<i>Beschreibung</i>	Kalandriertes ungestrichenes holzfreies Papier
<i>Anwendungsbereiche</i>	Ideale für alle Anwendungen wie z.B. variable Etiketten-Informationen wie Barcodes, Preis, Gewicht, Mindesthaltbarkeitsdaten.
<i>Druckverfahren</i>	Geeignet für Flexodruck (konventionell und UV), konventionell Offsetdruck, UV Offsetdruck, Buchdruck (konventionell und UV), Siebdruck, Thermotransferdruck, Laserdruck, Heißprägung.

Property	Norm	Units	Value	Tolerance
Flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	75	70 - 76
Dicke	ISO 534	µm	70	± 2
Bekk	ISO 5627	s	≥ 250	
Weisse ISO	ISO 2470-2	%	101,5	± 2
Weisse CIE	ISO 11475	%	158,2	± 5
Opazität	ISO 2471	%	89	-2
Bruchwiderstand quer/längs	ISO 1924-2	kN/m	5 / 3	-1

ADHESIVE

SP123

<i>Beschreibung</i>	Stark permanenter Kleber auf Acrylatbasis mit hoher Anfangshaftung. Geeignet für schwierige Oberflächen wie z.B Holz, Karton und raue Plastikoberflächen (HDPE, PP, PET und PVC).
<i>Haltbarkeit</i>	Produktionsdatum 2 Jahr bei 20°C und relativer Feuchte von 50%.

Property	Norm	Units	Value	Tolerance
Adhäsion (Peel 180° 20'/Edelstahl)	FTM 1	N/25mm	17,2	≥ 13,5
Scherfestigkeit (1kg, in ² /Glas)	FTM 8	min	100	≥ 60
Tack (Quick Stick Edelstahl)	FTM 9	N	11	≥ 9,8
Aufklebetemperatur min.		°C	5	
Temperaturbereich min.		°C	-20	
Temperaturbereich max.		°C	80	

LINER

KW90

<i>Beschreibung</i>	Einseitig gestrichenes Kraftträgerpapier mit einer hohen Steifigkeit. Mit und ohne Rückseitenschlitzung lieferbar.
<i>Farbe</i>	Weiss

Property	Norm	Units	Value	Tolerance
Flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m ²	90	± 4%
Dicke	ISO 534	µm	90	± 4
Bruchwiderstand quer/längs	ISO 1924-2	kN/m	5,2 / 2,6	-0,6 / -0,3

- Values are subject to change without notice. Last updated 01/09/2023
- The technical information that appears in this document reflects our knowledge and experience, but should only be considered as a general guideline.

Our self-adhesive mill holds ISO 9001 quality certification, ISO 14001 and EMAS environmental certifications and ISO 50001 energy management system certification. Our products are available with PEFC™ and FSC® C011032 chain of custody certificates upon request.