

# Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH  
PAPIER

## ALLEGRO VOLUME

grafisches Papier / Bilderdruck



**Hauptsorte:** h'frei matt gestrichen

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** matt gestrichen

**Zertifizierung:** 100 % PEFC



### Technische Richtlinien für ALLEGRO VOLUME:

Eigenschaft/Einheit														Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	80	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350*	400*	450*	ISO 536
Weißegrad nach ISO (D65/10°), %	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	101	101	101	ISO 2470-2
Weißegrad nach CIE (D65/10°), %	124	124	125	126	126	126	126	126	127	127	128	128	128	ISO 11475
Opazität, %	92	94	95	96	97	98	98	98,5	99	99	100	100	100	ISO 2471
Glanz TAPPI 75°, %	14	14	14	14	14	14	14	14	20	20	22	22	22	ISO 8254-1
Rauigkeit PPS, µm	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8	ISO 8791-4
Dicke, µm	86	97	108	124	146	162	184	216	258	309	368	420	477	ISO 534
Spezifisches Volumen, cm <sup>3</sup> /g	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,03	1,05	1,05	1,06	ISO 534
Relative Feuchte (23°C), %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	TAPPI 502

\* auf Anfrage erhältlich