

LETTURA ISO 80

grafisches Papier / Recycling



Hauptsorte: Recyclingpapier ungestrichen, altweiß, oberflächengeleimt

Stoffklasse: Recycling 100%

Oberfläche: maschinenglatt

Zertifizierung: FSC® C018175 Recycled Credit (ab Lager), Blauer Engel



www.blauer-engel.de/uz14a

- aus 100% Altpapier
- spart Energie, Wasser und Holz
- schadstoffarm



Technische Richtlinien für LETTURA ISO 80:

Flächenmasse	Sollwert	50	55	60	65	70	80	90	100	110
g / qm	Minimum	48	53	58	63	68	77	87	97	107
PLS	Maximum	52	57	62	67	72	83	93	103	113
Feuchte relativ	Sollwert					50				
%	Minimum					45				
Hygrometer	Maximum					55				
Weissgrad D 65 / 10°	Sollwert					80				
%	Minimum					77				
ISO 2470	Maximum					83				
Opazität in %	Sollwert	88	90	91	92	93	95	95	96	97
ISO 2471	Minimum	88	90	91	92	93	95	95	96	97
Glätte (Bekk)	Sollwert				matt/sat*	40/80				
s	Minimum				matt/sat*	20/70				
DIN 53107	Maximum				matt/sat*	60/120				
Wasseraufnahme	Sollwert					25				
g/qm	Minimum					20				
DIN EN 20535	Maximum					30				
Reißlänge Lgs. (m)	Sollwert	5000	5000	5000	5000	5000	4500	4500	4500	4500
DIN EN ISO 1924	Minimum	5000	5000	5000	5000	5000	4500	4500	4500	4500

*satinierte Produkte erst ab 60 g/qm

CIE Weiße: 88