Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf BERBERICH PAPIER

VIVUS 89

grafisches Papier / Recycling

Hauptsorte: Recyclingpapier ungestrichen
Stoffklasse: Recycling 100 %
Oberfläche: matt
Zertifizierung: FSC® C018175 Recycled Credit (ab Lager), CO2-neutral, Blauer Engel, EU Ecolabel

www.blauer-engel.de/uz14a
- aus 100% Altpapier
- spart Energie, Wasser und Holz
- schadstoffarm

Technische Richtlinien für VIVUS 89:

Eigenschaft/Einheit												Prüfmethode
Flächengewicht, g/m²	70*	80	90	100	120	135	150	170	190	250	300	ISO 536
Dicke, µm	84	96	108	120	144	160	180	204	230	300	360	ISO 534
Opazität, %	≥91	≥93	≥95	≥96	≥97	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	ISO 2471
Volumen cm3/g	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Rauigkeit Bendtsen (SS), ml/min	140	140	140	140	140	140	140	140	150	150	150	DIN 53108
Rauigkeit Bendtsen (OS), ml/min	320	320	320	320	320	320	390	430	470	500	550	DIN 53108
Preprint		X	X	X								

* auf Anfrage erhältlich

Qualitätsdaten:
Weiße CIE ISO 11475: 110 %
Weiße ISO 2470: 90 %
Cobb 60: ≤30 g/m²
Feuchte rel. Offset: 45 %
Feuchte rel. Preprint: 35 %

Druck- und Veredelungsverfahren:
100 % Altpapier
Für Laser und Inkjet
Angenehm hohe Weiße
Hohe Opazität und Reinheit
Beste Laufeigenschaften
Höchste Alterungsbeständigkeit DIN 6738
Alterungsbeständigkeit DIN EN ISO 9706
Basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung
Integrierte Deinking-Anlage
Closed loop; keine Deponierung
In Rolle und Format

Zertifikate:
ISO 9001
ISO 14001

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen de Herstellers.

Stand: Oktober 2021