

Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH
PAPIER

VIVUS 103

grafisches Papier / Recycling



Hauptsorte: Recyclingpapier ungestrichen

Stoffklasse: Recycling 100%

Oberfläche: matt

Zertifizierung: Cradle to Cradle®, EU Ecolabel



Technische Richtlinien für VIVUS 103:

| Eigenschaft/Einheit | | | | | | | | | | | | | Prüfmethode |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Flächengewicht, g/m ² | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 250 | 300 | 350 | ISO 536 |
| Dicke, µm | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 162 | 180 | 204 | 230 | 300 | 360 | 420 | ISO 534 |
| Opazität, % | ≥91 | ≥93 | ≥95 | ≥96 | ≥97 | ≥97 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ISO 2471 |
| Rauigkeit Bendtsen (SS), ml/min | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 200 | 140 | 140 | DIN 53108 |
| Rauigkeit Bendtsen (OS), ml/min | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | 500 | 140 | 140 | DIN 53108 |
| Absolute Feuchte, % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | |

Qualitätsdaten:

- Weiße CIE ISO 11475: 150 %
- Weiße ISO 2470: 103 %
- Cobb 60: 30 g/m²

Produktmerkmale:

- 100 % Altpapier
- Für Laser und Inkjet
- Hohe Weiße
- Hohe Opazität und Reinheit
- Beste Laufeigenschaften
- Höchste Alterungsbeständigkeit (DIN 6738)
- Basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung
- Integrierte Deinking-Anlage
- Closed loop; keine Deponierung
- Auch auf Rolle und Format

Zertifikate:

- ISO 9001
- ISO 14001